



UNILUX

CRISTAL LED

CRISTAL LED



CRISTAL LED est une lampe à l'allure classique et élancée munie d'une vasque oblongue permettant un éclairage doux et parfaitement diffusé.



- **Décorative et technologique:** cette lampe de dernière génération grâce à son Système TOUCH (3 intensités), s'allume et s'éteint au simple contact de votre doigt sur une partie métallique du produit.
- **Design et stabilité:** son socle stable et son pied de lampe effilé à la base, lui confèrent une allure moderne et élancée.
- **Lumière indirecte:** éclairage réfléchi indirectement par l'abat-jour, offrant ainsi une meilleure répartition sur le plan de travail.
- **Matériaux de qualité:** sa vasque en verre dépoli permet d'avoir un éclairage doux et parfaitement diffusé.


Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 47 cm
Matériaux: socle métal peint et acier chrome/ abat-jour en verre dépoli



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final

Caractéristiques


Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



> 500 Lux


< 500 Lux

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Maxi 440 LUX

Mesure en nanomètre du spectre lumineux




- 0 No-risk
- 1 Low-risk
- 2 Moderate-risk
- 3 High-risk

| | |
|--------------------------------|---------------|
| SAP. code | 400064642 |
| EAN code | 3595560011551 |
| Coloris | Gris métal |
| Flux lumineux (Lm) | 400 |
| Lux (Lx) | 440 |
| Efficacité énergétique (Lm/W) | 110 |
| T° de couleur (K) | 3000 |
| IRC | 83 |
| Durée de vie source (h) | 50000 |
| Energie consommée (kWh/1000 h) | 4 |
| Port USB | Non |
| Chargeur à induction | Non |
| Poids net (kg) | 2,43 |

NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche **d'ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés**.
4. Optimiser nos emballages pour maîtriser nos **coûts de transports**.
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

Classe énergétique




NOTRE EXPERTISE

1-Pourquoi utiliser un éclairage d'appoint?

Nous sommes régulièrement soumis à un éclairage artificiel constant au bureau qui ne tient pas compte de notre rythme biologique. Une mauvaise qualité d'éclairage peut provoquer des maux de tête, troubles du sommeil, perte de concentration. Selon une récente étude, seulement 34% des bureaux atteignent le niveau d'éclairage de 500 lux recommandé par la Médecine du Travail selon la norme DIN EN 12464-1*

2-Comment éclairer son espace de travail?

- Positionner la tête de la lampe au minimum à 35 cm au-dessus du plan de travail.
- Placer la lampe du côté opposé à la main qui tient la souris ou écrit
- Privilégier les lampes à éclairage asymétrique pour réduire la fatigue oculaire pouvant entraîner irritations des yeux, des maux de tête, perte de concentration, baisse de productivité,...
- Positionner la lampe de façon à faciliter son réglage et ainsi apporter la lumière au bon endroit.
- Eviter les reflets sur les surfaces brillantes.
- Limiter les éblouissements directs d'une lumière vive qui se trouve dans le champ de vision et indirects et les éblouissements indirects dus au reflet de la lumière dans le champ de vision, sur un plan de travail, sur des murs ou sur des objets.



NOS CERTIFICATIONS

Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.



30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.



Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.



Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition

Tèl: +33 1 81 86 06 03

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

17 avenue du Parc TECHNOPOLES

91380 Chilly Mazarin – France

Tèl: +33 1 81 86 06 00

www.my-unilyx.com

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX